

报价编号：110704579

制订时间：2015年1月26日

GTWY系列双桅柱8米和10米电动铝合金升降平台

型号	GTWY8-200-2	GTWY10-200-2
最高工作高度	9.7 m	11.7 m
最高平台高度	8.0 m	10.0 m
收藏尺寸（长 X 宽 X 高）米	1.45*0.89*1.98 m	1.7*0.89*2.25m
额定载荷（KG）	200 kg	200 kg
电源电压（V/HZ）	AC220/50HZ	AC220/50HZ
机身重量（KG）	560kg	630kg
数量（台）	1台	1台
合计价格（元）	¥22500元（含税、含运费）	¥23600元（含税、含运费）
备注： 1.如需加驱动另+12000元。 2.如需直流电源+3000元（含蓄电池），如需交直流两用+4000元。 3.如需延伸平台+3000元		

质量保证：质量要求技术标准，供方对质量的条件：按供方技术 JC/T5103-1998 标准制造。

产品售后：保修期一年，保修期内，非人为损坏情况下，由于产品质量原因造成的设备故障，厂家提供免费保修。享有终身协助保养维护、修理及更换零配件服务。

付款方式：确定订单即付30%定金，70%余款确认发货时付清；本报含税、含增值税发票、含运费。

交货时间：确认定金到帐后10个工作日内到货。 **交货方式：**托运（送货上门：苏州一客户）；

产品配置

台面控制：台面控制与升降机连接线采用 PU 弹簧线连接、接插件采用航空快速接头、采用浙江天博按钮。

护 栏：（可升降式护栏、方便移动与存放）配有快速固定支架。

电 机：（福建万达电机、大功率低噪音、质量更稳定）。

电 器：（电器采用 2 套电器系统设计、使台面操作人员容易控制、使用更安全）。

线 缆：采用定制 PU 线加防弹衣纤维（低温下不会变硬、不易拉断折坏）。

滑动系统：特制的桅柱间滑块加滑轨装置，升降平稳自如（安全性能更好）（滑轨长度 350mm-600mm）。

链 轮：链轮安装 6204 含油轴承（无阻力、低噪音、免去天天加油的麻烦）。

双 桅：采用可伸缩支腿（增加稳定性）（可在不同的空间场地使用）。

涂 装：喷塑，颜色标配。（光洁度、密封度好，不容易生锈）。

配 件：采用电镀件、螺栓、螺帽、弹垫、平垫、销轴、滑轨、链轮、液压接头、支腿丝杆、脚板等。

油 管：液压油管采用 48PA 双层金属丝耐高压油管。

脚 轮：采用聚氨酯脚轮。

随机备件：产品出厂检验合格证一份，质保卡一份，产品使用说明书一份，随机工具一套。

产品特点

- 1、高强度铝合金桅柱升降，机动性好，操作简单，噪音小；
- 2、上下双控制开关，使台面操作人员容易控制、使用方便灵活。
- 3、特制的桅柱间滑块加滑轨装置，升降平稳自如；
- 4、结构紧凑，外形美观，若需要进入狭小空间、电梯、汽车等，请参考本产品收藏尺寸；
- 5、双重保护的支腿结构，工作更安全。

6、我司产品均通过苏州市产品质量技术监督局认证；并通过中国平安财产保险投保。

备 注

- 1、可根据客户要求设计生产（油漆、颜色、台面、高度、特殊要求等）。
- 2、如用户需要定制台面移出、车载式、自行式、直流电、交流电、防爆型等特殊规格要求，公司可另行设计。
- 3、报价有效期，以本报价日期起 30 天内有效；
- 4、此报价在签订合同时作为合同附件。

苏州市龙腾液压升降机有限公司

参考图片：

